SAC-DL32043M

AHD 1080P智能雙光源攝影機

- 1920x1080P@25/30fps (AHD)
- 1/2.9" Sony 2.1 M Exmor 感測器
- •彩色: 0.1Lux@F1.4, 黑白: 0.06Lux@F1.4 , 紅外燈開啟: 0 Lux
- •智能雙光源：設定夜間動態區域切換紅外線/白光 LED
- •智能降噪, 3D / 2D 降噪&感度提升, 感度提升, 透霧功能
- • True WDR 可達 90dB, 數位寬動態
- •補償距離傳輸設定
- •支援 CoC / UTC / PELCO-D 多軸控制協定
- • OSD / CoC (經由同軸電纜) •紅外線濾光片切換器(ICR)
- •經由 OSD 選單設定 AHD 或 CVBS (複合)影像輸出 (TVI 或 CVI 選購)

STARVIS



AHD, TVI, CVI & CVBS
四合一


AHD/TVI/CVI 攝影機

影像	影像感測器	1/2.9" Sony 2.1百萬畫素 Exmor CMOS感測器
	最高影像速率 (幀/秒)	1920x1080P@25/30fps
	最低照度	彩色:0.1Lux@F1.4, 黑白:0.06Lux@F1.4, 紅外燈開啟: 0 Lux
	寬動態範圍	90dB
	影像輸出	經由OSD選單設定AHD或CVBS (複合)影像輸出. TVI或CVI選購
	紅外線濾光片 (ICR)	有
	音頻	無
	白光LED燈/紅外線燈; 照射距離	4個高功率白光LED燈, 24個高亮度紅外線燈; 10 -15公尺
功能	OSD菜單	OSD選單控制 / CoC (經由同軸電纜)
	日夜模式	彩色/黑白/自動/IR同步
	自動電子快門	1/25(30)~1/30, 000秒; 防抖
	手動電子快門	1/25(30), 1/50(60),1/100(120), 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 1/30000秒
	白平衡	自動追蹤 / 自動白平衡 / PWB(單按鎖定) / 手動
	寬動態; 背光補償; 高光補償高	高 (最大 90db) / 中 / 低 / 關 ; 編程 ; 開/ 關
	透霧功能	自動/手動/ 關; 階層: 高 / 中 / 低
	動態降噪	高 / 中 / 低 / 關
	感度提升	開 (x2,x4,x8,x16,x32) / 關
	語言	英文, 日文, 繁體中文, 簡體中文
	智能雙光源 IR紅外線/白光LED轉換	夜間標準模式: IR紅外線 自動夜間動態區域切換:白光LED
	影像設定	銳利度 / 鏡像 / 翻轉
	區域隱私遮罩	16區可調
	移動偵測	開：靈敏度, 區域編程 / 關
一般	自動光圈; 轉接頭	DC
	鏡頭街口	內建變焦鏡頭
	鏡頭	f2.8~12mm, F1.4
	防水等級	IP66防水
	電源供應 ; 功率消耗	12Vdc@400mA (最大4.8Wx)
	操作溫度 ; 儲存溫度	-10°C ~ 50°C; -20°C ~ 60°C
	操作濕度 ; 儲存濕度	最大值: RH80%; RH90%
	外觀尺寸	101.4(DIA) x 183.26 mm
	淨重	640克



外觀尺寸

Tol: ±0.5 Unit: mm



*規格更改不另行通知. 16S1_v02_181211