

SNC-WDL93M2020

- 1/2.8" Sony 2.0 百萬畫素 Progressive Exmor™ CMOS 影像感測器
- 1920x1080@30 幀 (1080P) ; H.264, MPEG4, M-JPEG
- 彩色 :0.5Lux@F1.4, 黑白 :0.1Lux@F1.4, 紅外燈開啟 :0Lux@F1.4
- 2D/3D 動態降噪 & 感度提升
- 20X 光學變焦 f4.7mm(廣角)~94.0mm(望遠)
- 移動偵測 ; 自動追蹤
- 支援群體廣播功能 (multicast)
- 12Vdc 供電設計
- 支援 ONVIF Profile S



外觀尺寸

Tol:±0.5 Unit:mm

Brackets

影像	影像感測器	1/2.8" Sony 2.0 百萬畫素 Progressive Exmor™ CMOS 影像感測器
	解析度 @ 幀率	1920x1080@30 幀 (1080P), 1280x1024@30 幀, 1280x960@30 幀, 1280x720@30 幀, 720x480@30 幀
	影像速率	每秒最高可達 30 幀 (張)
	影像壓縮格式	H.264, MPEG4, M-JPEG
	最低照度	彩色 :0.5Lux@F1.4, 黑白 :0.1Lux@F1.4, 紅外燈開啟 :0Lux@F1.4
	WDR/HDR	120 dB ; ---
	影像輸出	1.0Vp-p 複合式端子, 75Ω (BNC)
	信噪比 (S/N)	52dB 以上 (自動增益關閉)
	紅外線濾光片 (ICR)	自動切換 (黑白模式 <2Lux, 彩色模式 >5Lux); 外部
	紅外線燈; 照射距離	10 個; 最遠 120M
功能	選單 (菜單)	可透過瀏覽器設定
	日夜模式	彩色 / 黑白 / 自動 / 外部觸發
	自動電子快門	1/100,000 to 1/2 秒
	手動電子快門	1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/750, 1/1,000, 1/1,500, 1/2,000, 1/10,000, 1/100,000 秒
	白平衡	自動廣域 / 自動一般 / 戶外 / 室內 / 燈泡 / FL1/FL2
	寬動態; 背光補償	---
	動態降噪; 感度提升	有; 有
	語言	英文 / 日文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 俄文 / 匈牙利文 / 德文 / 波斯文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 荷蘭文
	影像設定	亮度 / 對比 / 飽和度 / 銳利度 / EV 補償 / 自動白平衡 / 寬動態 / 旋轉 / 曝光模式 / 曝光順序 / 自動光圈 / 背光補償
	影像分析	移動偵測; 自動追蹤
	日期時間顯示	有
	通訊協議	Pelco D/P, 自訂
控制	自動追蹤	有
	控制設定	上下 / 左右, 鏡頭
	自動翻轉	有; 8 組
	巡航模式	8 組 (可容納預設 #1~#32)
	復歸功能	有
	功能回復	有
	水平旋轉範圍; 速度	360°持續旋轉; 0.01° ~360° / 秒
	垂直旋轉範圍; 速度	-5° ~90° (機械旋轉); 0.01° ~360°/sec
	水平, 垂直旋轉誤差值	±0.02°
	預設位置	220 個位置
	警報輸入 / 輸出	4/2:
網路	瀏覽器	微軟 IE 8.0 版本以上
	乙太網路	10/100M 自動偵測
	傳輸能力 (Bit Rate)	64 至 12,000 Kbps
	支援通訊協議	TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, RTP, DNS, DHCP, PPPoE, ARP, UPnP, QoSRTSP, RTP, SNMP, TRAP, Ethernet (RJ-45 Wired 10/100M Base-TX)
	影像傳輸	H.264, MPEG4 與 M-JPEG 雙碼流 / 三碼流
	音頻傳輸	支援雙向語音; G.711 (μLaw), 8KHz/16KHz 取樣頻率
	用戶限制	最高可容納 9 名使用者
	安全性	帳號密碼保護
	報警觸發	上傳到 FTP 與電子郵件通知, HTTP, 外部數位輸出
	群播	支援群體廣播功能 (multicast)
一般	連接器類型	音訊 / RJ45 / DC 電源 / BNC / 重置鈕
	加熱器; 風扇	---/---
	最短工作距離	0.01m(廣)~1m(窄)
	聚焦模式	自動 / 手動 / 半自動
	鏡頭, 水平視角	18X 光學變焦 f4.7mm(廣)~94.0mm(窄)
	防水等級	IP66; 雨刷
	防暴等級	---
	電源供應; 功率消耗	12Vdc; 50W
	操作溫度; 儲存溫度	-10° C ~ 50° C; -20° C ~ 60° C
	操作濕度; 儲存濕度	最大值: RH80%; RH90%
	外觀尺寸	235x350mm
	淨重量	4.43kg