

### SNVR-8008ST-2

- 8 路 1080P / 8 路 720P 網路攝影機
- 嵌入式 Linux - 高效穩定平台，避免病毒入侵
- 提供百萬像素攝影機所需吞吐量
- 經由 HDMI / BNC / VGA 輸出至本地端螢幕
- 數位化 PTZ 與多重檢視
- 網頁式設定介面，即時影像播放，錄影回放功能
- 自動搜尋攝影機
- 支援 P2P 行動瀏覽
- 支援外接 Wi-Fi / 3G 無線網卡
- 支援影像快進



系統	CPU	SoC
	系統	單機網路型 NVR 錄影機
	作業系統	嵌入式 Linux
	語言	繁中, 簡中, 英文, 日文, 泰文, 韓文, 俄文, 法文, 德文, 義大利文, 葡萄牙文, 西班牙文, 德文, 土耳其文, 匈牙利文, 波斯文, 波蘭文, 希伯來文, 哈薩克文, 捷克文, 羅馬尼亞文
影像	系統更新	可透過 USB 或網路更新韌體
	影像路數	8 路 1080P / 8 路 720P
	影像壓縮格式	H.264
	錄影效能	1080P:1Mbps~6Mbps, 720P:500Kbps~1Mbps 子碼流:1Mbps, 最大 40Mbps,
語音	影音錄製	聲音與影像同步錄影 (根據網路攝影機效能而定)
報警	報警輸入	4 路
	報警輸出	1 路
功能	選單 (菜單)	可從瀏覽器遠端控制或直接經由本地端控制
	分割畫面	1, 4, 6, 8, 9
	錄影流量	H.264
	錄影解析度 (分辨率) / 速度 (幀)	1080P:30 幀, 720P:30 幀
	錄影模式	排程錄影, 手動錄影, 移動偵測, 報警觸發
	影像查詢	時間搜尋, 事件搜尋
	遠端即時監控	即時監控, 預設點控制, 遠端 I/O, 擷圖, 多重檢視, 15 倍數位 (數字) 放大
	影像回放	1080P:1 路, 720P:4 路 同步回放
	影像備份	USB 備份 (隨身碟, USB 硬碟)
網路	瀏覽器	微軟 IE 9.0 版本以上
	乙太網路	10/100M 自動偵測 x1
	支援通訊協議	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, RTSP, HTTP, SMTP
	影像傳輸	8 路 1080P / 8 路 720P
	音頻傳輸	標準壓縮 G.711
	用戶	最高容納 5 名使用者
	安全性	帳號 / 密碼保護機制, 使用者連線紀錄
	報警聯動	事件類型: 訊號遺失, 感應啟動, 移動偵測觸發
	移動裝置監控	Android, iOS(iPhone/iPad), Windows Mobile, Blackberry, Symbian
介面	控制	RS485 x1
	網路介面	RJ45 x1
	USB 介面	USB 2.0 x3
	影像輸出	VGA x1, HDMI x1, BNC x1
	語音	聲音輸入 (RCA) x1 ; 聲音輸出 (RCA) x1
	硬碟機	SATA x2, 單顆最大 4TB
一般	電源供應	12Vdc; 2.6A
	操作溫度	-10° C~55° C
	儲存溫度	-10° C~60° C
	操作濕度	10%~90%
	外觀尺寸	345(W)x55(H)x300(D)mm
	淨重量	2.5kg
	支援的網路攝影機品牌	SHANY, ONVIF

\* 規格更改不另行通知 \_320268304