


- 類比 / AHD / TVI / CVI / IP 網路攝影機 混合式錄影機
- 類比高清影像輸入最高500萬
- IP 影像 (網路連線) 輸入最高500萬
(純網路模式最多可接到6路IP)
- H.265 / H.264 影像壓縮
- VGA / HDMI 真 4K2K 影像輸出
- 支援 1顆 6TB 監控專用硬碟
- 支援智慧型手機監看
- 多工運作 / 監看 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路
- 4CH 同步回放



影像壓縮		H.265 / H.264
影像系統		NTSC / PAL
作業系統		Linux (Embedded)
類比高清影像輸入 / 輸出		4CH 輸入 / VGA and HDMI 真4K2K影像輸出
網路影像輸入		2CH, (純網路模式最多可接到6路IP)
類比影像輸入		up to 4CH (Analog Video + IP Video)
聲音輸入 / 輸出		4CH 輸入 / 1CH 輸出 (RCA)
顯示	解析度	類高 : 5MP - Lite : 20fps / 4MP - Lite : 30 fps / 3MP : 18fps / 1080P / 720P / 960H : 30fps 網路 : 5MP / 4MP / 3MP/1080P / 720P
	功能	1 / 4 / 6 / 畫面切割
錄影	解析度	類高 : 5MP - Lite / 4MP - Lite / 3MP / 1080P / 720P / 960H 網路 : 5MP / 4MP / 3MP/1080P / 720P
	錄影張數	類高 : 5MP - Lite : 12fps (each ch) 4MP - Lite : 14fps (each ch) 3MP : 9fps (each ch) 1080P : 13fps (each ch) 720P : PAL : 25fps (each ch) / NTSC : 30fps (each ch) 網路 : PAL : 25fps (each ch) / NTSC : 30fps (each ch)
網路 - 錄影頻寬 (最大輸入頻寬)		8Mbps ~ 24Mbps (預設 8Mbps, 每減少1類高頻道, 則增加 4Mbps頻寬)
最大輸出頻寬		32Mbps
最大解碼效能		1080P : 52fps
錄影模式		持續 / 手動 / 移動偵測
同步回放		4頻道
網路類型		Lan, DHCP, and DDNS
硬碟介面		1SATA HDD, up to 6TB
多工運作		監看 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路
USB接口		2 x USB (滑鼠、備份、升級)
報警輸入 / 輸出 I / O		4CH 輸入 / 1CH 輸出
PTZ 雲台控制		支援 (RS485)
手機監控		支援 iPhone 、Android 手機系統
VGA / HDMI 顯示		1024*768,1280*720,1280*1024,1440*900,1920*1080 (1080P),2560*1440 (2K),3840*2160 (4K)
電源供應輸入		DC 12V / 2A
尺寸 (W x D x H)		300mm X 227mm X 53mm
工作溫度		-10°C ~ +55°C
工作濕度		10% ~ 90%
重量		980g