



139 (229)  
 約 15°  
 (137)  
 Ø52  
 取付板厚 2.5 max  
 安裝板厚最大 2.5  
 W35-16  
 安裝孔徑 取付穴徑 Ø36~38  
 二面幅 46-六角  
 兩面寬 46 六角螺帽  
 シャワーホース長さ 1100  
 金屬軟管長度 1100  
 本体へ  
 接龍頭本體

PJ 1/2  
 PJ 1/2  
 シャワーホース接続  
 接金屬軟管  
 二面幅 26-六角  
 兩面寬 26 六角螺帽  
 20  
 G 1/2  
 H  
 二面幅 23-六角  
 兩面寬 23 六角螺帽  
 G 1/2  
 C  
 二面幅 23-六角  
 兩面寬 26 六角螺帽

安裝板厚 6~20 max  
 取付板厚 6~20  
 (75)  
 124  
 31  
 Ø51.5  
 M32x1.5  
 取付穴徑 Ø36~38  
 安裝孔徑

繁體中文是為台灣使用者而標示。原圖來自 kvk.co.jp				富誠國際實業官網: www.kvktw.com	
第三角法		Third Angle Projection		品番	KF125G2N
製圖	15.06.03	尺 度	1/5	圖名	台付サーモスタット湯水混合水栓
Drawn		Scale		圖番	028991 WA
<b>KVK CORPORATION</b>				圖番	028991 WA
				Drawing No.	Revision