

智能手機藍芽
調光調色系列



型號	SED10WBLB(A72)	SED10WTBLB	SED15WBLD5 (開孔Φ150)	SED6060BPL40W	SED10WBLB T
無線模組 (2.4GHz)	BLE 4.0	BLE 4.0	BLE 4.0	BLE 4.0	
散熱材質	PC+ 鋁	PC+ 鋁 (白/黑)	純鋁5寸	純鋁	
適用燈座接頭	E27/E26	E27/E26	燈體出線接AC, 電源內置	燈體出線接AC, 電源外置	電
工作電壓	AC100~240V,50/60Hz	AC100~240V,50/60Hz	AC100~240V,50/60Hz	AC100~240V,50/60Hz	AC10
輸入功率	10W (相當於節能燈23W)	10W (相當於節能燈23W)	15W (相當於節能燈28W)	40W (相當於18 2呎 * 4支20W燈 管)	10W
PF值	≥0.85	≥0.85	≥0.85	≥0.95	
電源效率	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	
電源是否隔離	是	是	是	是	
光通量	0~900 LM	0~900 LM	0~1300 LM	0~3500 LM	0~980 LM
色溫	3000K~6500K	3000K~6500K	3000K~6500K	3000K/4000K/5700K/6500K	2
調亮度	是	是	是	是	
調色溫	是	是	是	否	
演色性 (CRI)	≥80	≥80	≥80	≥80	
R9	>0	>0	>0	>0	
壽命 (小時)	30,000	30,000	30,000	30,000	
調色調光控制方式	Android4.3/iOS6 以上版本	Android4.3/iOS6 以上版本	Android4.3/iOS6 以上版本	Android4.3/iOS6 以上版本	Androi
燈數限制 (個)	65,000	65,000	65,000	65,000	
同時間手機控制數	手機數 < 燈數	手機數 < 燈數	手機數 < 燈數	手機數 < 燈數	
加密功能	有	有	有	有	
照明角度	220°	220°	120°	120°	
使用環境溫度	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-2
產品尺寸 (mm)	Φ72*H145	W115*H155	Φ180*H80	W600*H600*D12	
產品保固	2 年	2 年	2 年	2 年	





SED20WB IT	SED30WBL T
BLE 4.0	
純鋁 (白/黑)	
原外置接AC軌道	
10~240V,50/60Hz	
20W	30W
≥0.85	
≥85%	
是	
0-2155 LM	0-3110 LM
580K ~ 6500K	
是	
是	
≥80 (90)	
>0	
30,000	
Android/iOS6 以上版本	
65,000	
手機數 < 燈數	
有	
30°	
-20°C ~ +40°C	
TBD	
2 年	