



智環國際股份有限公司

新北市中和區中正路736號8樓之4 TEL:(02)8226-9369

夏子婷

natsuko.shia@sed.com.tw 0933-602-905

LED直下式平板燈 25W (4000K)









產品特色

- 125lm/W 高光效2x2直下式平板燈
- 取代傳統 2呎 4管 輕鋼架燈、薄型化、安裝簡易
- BSMI認証、無頻閃保護眼睛 (低於業界標準)
- 通過光生物安全檢測 CNS15592、IEC62471 (無藍光危害等級)
- 取得節能標章「辦公室及營業場所燈具」

產品技術規格

產品型號	SP02540060602HL
額定輸入功率	25W ± 10%
功率因數	≥ 0.90 @ 220VAC
額定輸入電壓	100~240VAC
額定輸入頻率	50/60 Hz
光效率	125 lm/W ± 5%
色溫	4000K
額定光通量	3200 lm ± 10%
演色性	≥ 80
R9	> 0
發光角度	120°
光束維持率	> 95% @ 3,000 hr
頻閃指數	Percent Flicker ≤ 1%
	Flicker Index ≤ 0.01
尺寸	600*600*30 mm
重量	1.5 Kg
材質	鋁合金
使用環境温度	-20°C ~ +40°C





LED直下式平板燈 25W (5700K)









產品特色

- 125lm/W 高光效2x2直下式平板燈
- 取代傳統 2呎 4管 輕鋼架燈、薄型化、安裝簡易
- BSMI認証、無頻閃保護眼睛 (低於業界標準)
- 通過光生物安全檢測 CNS15592、IEC62471 (無藍光危害等級)
- 取得節能標章「辦公室及營業場所燈具」

產品技術規格

產品型號	SP02557060602HL
額定輸入功率	25W ± 10%
功率因數	≥ 0.90 @ 220VAC
額定輸入電壓	100~240VAC
額定輸入頻率	50/60 Hz
光效率	125 lm/W ± 5%
色溫	5700K
額定光通量	3200 lm ± 10%
演色性	≥ 80
R9	> 0
發光角度	120°
光束維持率	> 95% @ 3,000 hr
頻閃指數	Percent Flicker ≤ 1%
	Flicker Index ≤ 0.01
尺寸	600*600*30 mm
重量	1.5 Kg
材質	鋁合金
使用環境温度	-20°C ~ +40°C





LED直下式平板燈 24W (5700K)









產品特色

- 140lm/W 超高光效4x1直下式平板燈
- 取代傳統 4呎 2管 輕鋼架燈、薄型化、安裝簡易
- BSMI認証、無頻閃保護眼睛 (低於業界標準)
- 通過光生物安全檢測 CNS15592、IEC62471 (無藍光危害等級)
- 取得節能標章「發光二極體平板燈具」

產品技術規格

產品型號	SP02457120305HL
額定輸入功率	24W ± 10%
功率因數	>0.95
額定輸入電壓	100~240VAC
額定輸入頻率	50/60 Hz
光效率	140 lm/W ± 5%
色溫	5700K
額定光通量	3360 lm ± 10%
演色性	≥80
R9	>0
光束維持率	>95% @ 3,000 hr
頻閃指數	Percent Flicker ≤ 2%
	Flicker Index ≤ 0.02
尺寸	1213*303*32 mm
重量	1.8Kg
材質	鋁合金
使用環境温度	-20°C ~ +40°C





LED直下式平板燈 40W (5700K)









產品特色

- 155lm/W 超高光效4x2直下式平板燈
- 取代傳統 4呎 3管 輕鋼架燈、薄型化、安裝簡易
- BSMI認証、無頻閃保護眼睛 (低於業界標準)
- 通過光生物安全檢測 CNS15592、IEC62471 (無藍光危害等級)
- 取得節能標章「發光二極體平板燈具」

產品技術規格

產品型號	SP04057120605HL
額定輸入功率	40W ± 10%
功率因數	>0.95
額定輸入電壓	100~240VAC
額定輸入頻率	50/60 Hz
光效率	155 lm/W ± 5%
色溫	5700K
額定光通量	6200 lm ± 10%
演色性	≥80
R9	>0
光束維持率	>95% @ 3,000 hr
頻閃指數	Percent Flicker ≤ 2%
	Flicker Index ≤ 0.02
尺寸	1213*603*32 mm
重量	3.65Kg
材質	鋁合金
使用環境温度	-20°C ~ +40°C



