

調整防火牆安全層級之操作說明

為因應舊版本(11 版)防毒軟體在 XP 主機上繼續使用，僅開放必要的連線，避免發生網路攻擊(入侵)事件；政策調整步驟如下：

1. 勾選“啟用防火牆”並上鎖。設定防火牆安全性層級為“Network Quarantine”，在此層級中的主機僅與 F-Secure Policy Manager 中控台的連線會保持開啟(如下圖中標註 1)。
2. 如有其他主機需與 XP 電腦連線，可在防火牆規則裡新增允許規則(如下圖中標註 2、3)。

防火牆 允許使用者變更 | 不允許使用者變更 |

14.x 用戶端 13.x 用戶端 **1**

啟用防火牆

主機安全性層級： Network Quarantine

[設定防火牆安全性層級](#)

[設定安全性層級自動選擇](#)

允許受信任的介面

正在編輯的安全性層級： Network Quarantine

已啟用	名稱/註解	類型	服務	遠端主機	傳送警示
<input checked="" type="checkbox"/>	allow host	允許	<=> 全部流量	192.168.1.123	
----- 在此插入子網域及主機特定規則 -----					
<input checked="" type="checkbox"/>	F-Secure updates	允許	=> [updateservices]	[updateservers]	
<input checked="" type="checkbox"/>	Name resolving	允許	=> DNS => DNS (TCP)	[myDNS]	2
<input checked="" type="checkbox"/>	Commonly needed ICMP messages	允許	<= ICMP restricted	0.0.0.0/0	
<input checked="" type="checkbox"/>	Commonly needed ICMPv6 messages	允許	<= ICMPv6 restricted in => ICMPv6 restricted ...	::/0	
<input checked="" type="checkbox"/>	Deny inbound TCP	拒絕	<= TCP	0.0.0.0/0::/0	
<input checked="" type="checkbox"/>	Deny inbound UDP	拒絕	<= UDP	0.0.0.0/0::/0	
<input checked="" type="checkbox"/>	Deny rest	拒絕	<=> 全部流量	0.0.0.0/0::/0	

3

新增於之前

新增於之後

編輯

清除規則

清除表格

強制表格

3. 完成以上步驟後，請按發布原則即完成。